



CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL FEATURES	
Coppia max. rotazione asse	1500 Nm	Max axis torque	
Velocità max.	200 °/sec	Max speed	
Angolo di rotazione asse	+120° / -120°	Index angle range axis	
Coppia massima di bloccaggio	8000 Nm	Max axis brake	
Precisione di posizionamento Enc.	+/-5"	Index position accuracy Encoder	
Precisione di posizionamento no Enc.	+/-10"	Index position accuracy without Encoder	
Lubrificazione ingranaggi	grease	Lubrication gears	
Lubrificazione cuscinetti	grease	Lubrication bearings	
Massa	180 Kg	Mass	

Note

L'asse è provvisto di due finecorsa per la rotazione e uno per lo zero.

Al centro un foro di passaggio da 90 mm permette l'ingresso di tutte le connessioni necessarie ad alimentare un elettro mandrino.

Opzioni: encoder e catena porta cavi

We have two limit switches for rotation and one for zero.

For electro spindle cables we have a 90 mm thru-hole.

Options: encoder and chain cable carrier

Le caratteristiche tecniche non sono impegnative e possono essere modificate anche senza preavviso	technical data shown in this catalogue are not binding and they can be modified without notice
Compatible Motors: MOTOR a12 4000HVis FANUC, QSY116J EcoDyn HEIDENHAIN, FKM44.30A.E3.110 FAGOR, 1FT7066-5AF71-1NH0 SIEMENS	

Layout su richiesta / layout on request